



PRODUKTINFORMATION

Safetykleen Odourless SK 10170

BESCHREIBUNG

Der Spezialprodukt **Safetykleen Odourless SK 10170** stellt ein mineralölbasiertes Spezialprodukt mit hoher Reinigungswirkung dar. **Safetykleen Odourless SK 10170** ist speziell zur Entfernung von Ölen und Fetten sowie allen vergleichbaren Verschmutzungen entwickelt worden, die speziell in Kfz-Werkstätten aber auch in anderen Industriebereichen häufig anzutreffen sind.

Safetykleen Odourless SK 10170 wird aus der Redestillation gebrauchter Walzenwaschmittel der Spezifikation Testbenzin D60 gewonnen.

Die besonderen stofflichen Eigenschaften von **Safetykleen Odourless SK 10170** garantieren ein hohes Lösevermögen und eine sehr geringe Gesundheitsgefährlichkeit bei gleichzeitiger Gewährleistung eines Flammpunkts über 60°C. Ein Eigengeruch von **Safetykleen Odourless SK 10170** ist sehr gering und nahezu nicht wahrnehmbar.

ANWENDUNG

Safetykleen Odourless SK 10170 ist im angelieferten Zustand (also ohne weitere Zusätze) zu verwenden, wobei die vorhandenen Verschmutzungen in Teilereinigungsgeräten mittels Pinsel, in Tauchbädern oder in Sprühreinigungsanlagen von den zu reinigenden Teilen entfernt werden. Empfohlen wird, das nach dem Reinigungsvorgang noch auf den Teilen vorhandene Restmedium abtropfen zu lassen. Gegebenenfalls sind die gereinigten Teile zusätzlich mit Tüchern oder Lappen abzuwischen. Andere Vor- oder Nacharbeiten sind nicht erforderlich.

Safetykleen Odourless SK 10170 ist nicht mit Wasser mischbar und verleiht den gereinigten Teilen einen vorübergehenden Korrosionsschutz. Die Verdunstungszeit von **Safetykleen Odourless SK 10170** ist vergleichbar mit handelsüblichen Kaltreinigern auf Mineralölbasis.

Safetykleen Odourless SK 10170 kann problemlos zur Reinigung aller Metalle und auch der meisten anderen harten Stoffe verwendet werden. Jedoch ist nicht gänzlich auszuschließen, dass sich **Safetykleen Odourless SK 10170** nachteilig auf Gummi und verschiedene Kunststoffe auswirkt, sofern diese Stoffe über einen längeren Zeitraum in das Produkt eingetaucht werden. Es ist daher unbedingt zu vermeiden, dass derartige Materialien einem längeren Kontakt mit **Safetykleen Odourless SK 10170** ausgesetzt werden.

Für die meisten Anwendungen von **Safetykleen Odourless SK 10170** im Bereich der Teilereinigung steht eine breite Palette unterschiedlicher Safetykleen-Teilereinigungsgeräte und -anlagen zur Verfügung. Eine entsprechende Beratung der Kunden erfolgt durch Mitarbeiter der jeweils zuständigen Safetykleen-Niederlassung.



PRODUKTINFORMATION

Safetykleen Odourless SK 10170

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Safetykleen Odourless SK 10170 ist mit dem Gefahrenhinweis H304 (Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein) als gefährlicher Stoff klassifiziert. Beim Umgang mit **Safetykleen Odourless SK 10170** ist also darauf zu achten, dass das Produkt keinesfalls verschluckt wird. Für den Fall, dass es trotzdem zu einem Verschlucken gekommen ist, ist unbedingt zu vermeiden, dass es zu einem Erbrechen kommt und das Produkt dabei in die Lunge gelangt. Nach Verschlucken ist daher schnellstmöglich ein Arzt hinzuzuziehen.

Wie alle organischen Lösemittel besitzt auch Safetykleen Odourless SK 10170 eine hautentfettende Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ein Kontakt mit der Haut ist deshalb möglichst vollständig zu vermeiden. Es wird empfohlen, beim Umgang mit **Safetykleen Odourless SK 10170** stets eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzhandschuhe und Augenschutz) zu verwenden.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung von **Safetykleen Odourless SK 10170** (insbesondere in Safetykleen-Teilerreinigungsgeräten und -anlagen) ist im Arbeitsraum nur eine geringe Bildung von Lösemitteldämpfen gegeben. Der vorgegebene MAK-Wert wird bei natürlicher Raumlüftung erfahrungsgemäß weit unterschritten. Explosionsschutzmaßnahmen müssen bei Einsatz unter normaler Umgebungstemperatur nicht getroffen werden. Eine technische Absaugung ist somit nicht erforderlich.

Weitere Angaben zum sicheren Umgang mit **Safetykleen Odourless SK 10170** und zu etwaigen Erste-Hilfe-Maßnahmen ist in dem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

UMWELT

Das gebrauchte/verschmutzte Produkt **Safetykleen Odourless SK 10170** wird in einer firmeneigenen Anlage stofflich verwertet. Die dabei zurückgewonnenen Regenerate werden im Safetykleen-Kundenkreis als Produkte mit anderer Spezifikation wieder zum Einsatz gebracht, so dass im Idealfall sogar eine Kreislaufführung dieser Produkte gegeben ist. Durch die Wiederverwertung des gebrauchten **Safetykleen Odourless SK 10170** kann der Zukauf von Erstraffinaten begrenzt werden, was zur Schonung natürlicher Ressourcen beiträgt. Durch laufende Laboruntersuchungen wird sichergestellt, dass die Regenerate die an die Produkte gestellten Spezifikationsanforderungen uneingeschränkt erfüllen.

Safetykleen Odourless SK 10170 besitzt eine schwach wassergefährdende Wirkung und ist damit in die Wassergefährdungsklasse WGK 1 eingestuft. Trotz der vergleichsweise geringen Wassergefährdung ist unbedingt zu vermeiden, dass **Safetykleen Odourless SK 10170** in Gewässer, in das Erdreich oder in die Kanalisation gelangt.

ENTSORGUNG

Das gebrauchte/verschmutzte Produkt **Safetykleen Odourless SK 10170** darf nicht direkt über die Abwasserleitungen entsorgt werden. Der einzigartige Safetykleen-Komplettservice umfasst u.a. auch die Abholung des verschmutzten Produkts zur anschließenden stofflichen Verwertung auf der Basis einer bundesweit gültigen Genehmigung gem. § 25 KrW-/AbfG (=freiwillige Rücknahme).

Die in dieser Produktinformation bereitgestellten Angaben basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen bzgl. des Produkts zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben werden in gutem Glauben gemacht, verbindliche Zusagen in Bezug auf die Qualität oder die Spezifikation des Produkts sind damit aber nicht verbunden. Der Anwender muß sich selbst davon überzeugen, ob das Produkt für seine Zwecke geeignet ist.

Safety-Kleen Deutschland GmbH • Herforder Straße 47-51 • D-32545 Bad Oeynhausen
Telefon: 0 57 31 / 6 82 – 0 • Fax: 0 57 31 / 6 82 – 2 04 • Internet: <http://www.safetykleen.de>