



PRODUKTINFORMATION

Schutzwachs- & Fettlöser SK 10790V

BESCHREIBUNG

Das Safetykleen-Spezialprodukt **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** stellt ein mineralölbasiertes Lösemittel mit hoher Reinigungswirkung dar. **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** ist speziell zur Entfernung von Ölen und Fetten sowie allen vergleichbaren Verschmutzungen entwickelt worden, die in Kfz-Werkstätten aber auch in anderen Industriebereichen häufig anzutreffen sind.

Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V besteht zu 100% aus paraffinischen Kohlenwasserstoffen (sogenannten n-Paraffinen) und stellt ein Erstraffinat aus Rohöl dar.

Die besonderen stofflichen Eigenschaften von **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** garantieren ein hohes Lösevermögen und eine sehr geringe Gesundheitsgefährlichkeit bei gleichzeitiger Gewährleistung eines Flammpunkts über 60°C. Ein Eigengeruch von **Schutzwachs und Fettlöser SK 10790V** ist nahezu nicht vorhanden.

ANWENDUNG

Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V ist im angelieferten Zustand (also ohne weitere Zusätze) zu verwenden, wobei die vorhandenen Verschmutzungen in Teilereinigungsgeräten mittels Pinsel, in Tauchbädern oder in Sprühreinigungsanlagen von den zu reinigenden Teilen entfernt werden. Empfohlen wird, den nach dem Reinigungsvorgang noch auf den Teilen vorhandenen **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** abtropfen zu lassen. Gegebenenfalls sind die gereinigten Teile zusätzlich mit Tüchern oder Lappen abzuwischen. Andere Vor- oder Nacharbeiten sind nicht erforderlich.

Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V ist nicht mit Wasser mischbar und verleiht den gereinigten Teilen einen vorübergehenden Korrosionsschutz. Die Verdunstungszeit von **Schutzwachs und Fettlöser SK 10790V** ist verglichen mit den Verdunstungszeiten anderer handelsüblicher Mineralölprodukte relativ lang. So erklärt sich auch die „rückfettende“ Wirkung von **Schutzwachs und Fettlöser SK 10790V**.

Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V kann problemlos zur Reinigung aller Metalle und auch der meisten anderen harten Stoffe verwendet werden. Jedoch ist nicht gänzlich auszuschließen, dass sich **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** nachteilig auf Gummi und verschiedene Kunststoffe auswirkt, sofern diese Stoffe über einen längeren Zeitraum in das Produkt eingetaucht werden. Es ist daher unbedingt zu vermeiden, dass derartige Materialien einem längeren Kontakt mit **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** ausgesetzt werden.

Für die meisten Anwendungen von **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** im Bereich der Teilereinigung steht eine breite Palette unterschiedlicher Safetykleen-Teilereinigungsgeräte und -anlagen zur Verfügung. Eine entsprechende Beratung der Kunden erfolgt durch Mitarbeiter der jeweils zuständigen Safetykleen-Niederlassung.



PRODUKTINFORMATION

Schutzwachs- & Fettlöser SK 10790V

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V ist mit dem Gefahrenhinweis H304 (Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein) als gefährlicher Stoff klassifiziert. Beim Umgang mit **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** ist also darauf zu achten, dass das Produkt keinesfalls verschluckt wird. Für den Fall, dass es dennoch zu einem Verschlucken gekommen ist, ist ein Erbrechen unbedingt zu vermeiden und es ist schnellstmöglich ein Arzt aufzusuchen.

Wie alle organischen Lösemittel besitzt auch **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** eine hautentfettende Wirkung. Ein Kontakt mit der Haut ist deshalb möglichst vollständig zu vermeiden. Es wird empfohlen, beim Umgang mit **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** stets eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzhandschuhe und Augenschutz) zu verwenden.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung von **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** (insbesondere in Safetykleen-Teilereinigungsgeräten und -anlagen) ist im Arbeitsraum nur eine geringe Bildung von Lösemitteldämpfen gegeben. Die vorgegebenen MAK-Werte werden bei natürlicher Raumlüftung erfahrungsgemäß weit unterschritten. Explosionsschutzmaßnahmen müssen bei Einsatz unter normaler Umgebungstemperatur nicht getroffen werden. Eine technische Absaugung ist somit nicht erforderlich.

Weitere Angaben zum sicheren Umgang mit **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** und zu etwaigen Erste-Hilfe-Maßnahmen sind in dem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

UMWELT

Der gebrauchte/verschmutzte **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** wird im Rahmen des Safetykleen-Komplettservices in einer firmeneigenen Anlage stofflich verwertet. Die dabei zurückgewonnenen Regenerate werden im Safetykleen-Kundenkreis als Produkte mit anderer Spezifikation wieder zum Einsatz gebracht, so dass im Idealfall sogar eine Kreislaufführung dieser Produkte gegeben ist. Durch die Wiederverwertung des gebrauchten **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** kann der Zukauf von Erstraffinaten für andere mineralölbasierte Safetykleen-Spezialprodukte begrenzt werden, was zur Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen beiträgt.

Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V besitzt eine schwach wassergefährdende Wirkung und ist damit in die Wassergefährdungskategorie WGK 1 eingestuft. Trotz der vergleichsweise geringen Wassergefährdung ist unbedingt zu vermeiden, dass **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** in Gewässer, in das Erdreich oder in die Kanalisation gelangt.

ENTSORGUNG

Der gebrauchte/verschmutzte **Schutzwachs- und Fettlöser SK 10790V** darf nicht direkt über die Abwasserleitungen entsorgt werden. Der einzigartige Safetykleen-Komplettservice umfasst u.a. auch die Abholung des verschmutzten **Schutzwachs & Fettlöser SK 10790V** zur anschließenden stofflichen Verwertung auf der Basis einer bundesweit gültigen Genehmigung gem. § 25 KrW-/AbfG (=freiwillige Rücknahme).

Die in dieser Produktinformation bereitgestellten Angaben basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen bzgl. des Produkts zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben werden in gutem Glauben gemacht, verbindliche Zusagen in Bezug auf die Qualität oder die Spezifikation des Produkts sind damit aber nicht verbunden. Der Anwender muß sich selbst davon überzeugen, ob das Produkt für seine Zwecke geeignet ist.

Safety-Kleen Deutschland GmbH • Herforder Straße 47-51 • D-32545 Bad Oeynhausen
Telefon: 0 57 31 / 6 82 – 0 • Fax: 0 57 31 / 6 82 – 2 04 • Internet: <http://www.safetykleen.de>